

Trinciatrici idrauliche per medi e mini escavatori / Hydraulic shredders to fit mini/medium size excavators

MA GR



ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 1,5 e 2 tonnellate, adatta a trinciare erba, piccoli rovi fino a Ø 1-2 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic mulching head for mini-excavators of 1,5 - 2 tons, suited for mulching grass and small bushes up to Ø 1-2 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione diretta al rotore • Rullo livellatore d'appoggio Ø 102 mm. regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Mazze forgiate e bonificate o kit coltelli "Y" • Supporto autolivellante per sella d'attacco • Contropiastra per attacco • Carter protezione motore • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 40 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.) , Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Direct transmission to the rotor • Height adjustable levelling roller Ø 102 mm • Side skids with wearing undershoes • Forged and hardened hammers or "Y" blades • Self-levelling support for mounting hitch • Under plate for mounting hitch • Protective cover for motor • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 40 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 2.00 mt.) with explosion-proof sheaths, Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

	A	B	C	cm	N°	l/min	bar	kg
MA GR 60	90	60	50	60	20	25-30	195 / 205	100
MA GR 80	110	60	50	80	28	25-30	195 / 205	110

MA N



ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica per mini-escavatori, con peso operativo compreso fra 2 e 4 tonnellate, adatta a trinciare erba e piccoli rovi e arbusti fino a Ø 2 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic mulching head for mini-excavators of 2-4 tons, suited for mulching grass and small bushes up to Ø 2 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione diretta al rotore • Rullo livellatore d'appoggio Ø 114 mm. regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Coltelli "Y" • Supporto autolivellante per sella d'attacco • Contropiastra per attacco • Carter protezione motore • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 60 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 2,00 mt.) • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Direct transmission to the fl oil rotor • Height adjustable levelling roller Ø 114 mm • Side skids with wearing undershoes • "Y" blades • Self-levelling support for mounting hitch • Under plate for mounting hitch • Protective cover for motor • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 60 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 2.00 mt.) with explosion-proof sheaths • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

	A	B	C	cm	N°	l/min	bar	kg
MA N 60	90	75	60	60	20	33-37	195 / 205	150
MA N 80	110	75	60	80	28	33-37	195 / 205	170
MA N 100	130	75	60	100	36	38-42	195 / 205	190