

Trinciatrici idrauliche per medi e mini escavatori / Hydraulic shredders to fit mini/medium size excavators

MA P/FM



ATTREZZI

Decespugliatrice forestale idraulica con rotore a mazze mobili a scomparsa per escavatori, con peso operativo da 6 a 11 tonnellate. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami fino a Ø 10 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic forestry mulching head with swinging hammers rotor for excavators with operating weight from 6 to 11 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to Ø 10 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Contromazze • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore forestale Ø 360 • Mazze forgiate e bonificate a doppio taglio a scomparsa • Carter di protezione motore • Motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.) • Contropiastra per attacco • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Counter blades • Side skids with wearing under-shoes • Forestry rotor Ø 360 • Double edged 360° swinging hammers • Protective cover for motor • Hydraulic piston motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 3,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Under plate for mounting hitch • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

Martinetto per apertura /chiusura cofano con tubi e innesti rapidi

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

Hydraulic adjustment of rear hood

	A	B	C	cm	N°		l/min	bar	kg
MA P/FM 80	102	85	78	90	16	3	78-82	250-260	550
MA P/FM 100	122	85	78	110	18	3	78-82	250-260	590

MA P/FX



ATTREZZI

Decespugliatrice forestale idraulica con rotore a utensili fissi per escavatori, con peso operativo da 7,5 a 11 tonnellate. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami fino a Ø 10 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic forestry mulching head with fixed-teeth rotor, for excavators with operating weight from 7,5 to 11 tons. It is suited to mulch any vegetable residue, branches and standing plants up to Ø 10 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Contromazze • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore forestale Ø 360 • Utensili fissi con inserti in widia • Carter di protezione motore • Motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.) • Contropiastra per attacco • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Counter blades • Side skids with wearing under-shoes • Forestry rotor Ø 360 • Fixed hammers with tungsten carbide tips • Protective cover for motor • Hydraulic piston motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 3,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Under plate for mounting hitch • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

Martinetto per apertura /chiusura cofano con tubi e innesti rapidi

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

Hydraulic adjustment of rear hood

	A	B	C	cm	N°	N°	l/min	bar	kg
MA P/FX 100	122	85	78	100	37	3	73-77	250-260	640