

Trinciatrici idrauliche per medi e mini escavatori / Hydraulic shredders to fit mini/medium size excavators

MA T



ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica per escavatori con peso operativo da 9 a 13 Ton, adatta ad eseguire lavori di decespugliazione su erba, canneto, rovi e cespugli con vegetazione legnosa fino a Ø 8 cm.

EQUIPMENT

Compact and reliable hydraulic mulching head to be driven by excavators of 9 - 13 tons. suited for clearing and cutting purposes such as grass, canes, bushes and pruning up to Ø 8 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Contromazze • Rullo livellatore d'appoggio Ø 159 mm, regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore rinforzato • Mazze forgiate e bonificate tipo "A" o kit coltelli "Y" • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 160 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.) • Contropiastra per attacco • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Counter blades • Height adjustable levelling roller Ø 159 mm • Side skids with wearing undershoes • Heavy-duty mulching rotor • Forged and hardened hammers type "A" or "Y" blades • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 160 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 3,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Under plate for mounting hitch. • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

Supporto autolivellante per sella d'attacco

Self-levelling support for mounting hitch

	A	B	C	cm	N°	N°	N°	l/min	bar	kg
MA T 100	130	93	70	100	10	30	4	88-92	235-245	590
MA T 120	150	93	70	120	12	36	4	88-92	235-245	640
MA T 140	170	93	70	140	12	36	4	105-115	235-245	695
MA T 160	190	93	70	160	14	42	4	105-115	235-245	745

MA A



ATTREZZI

Trinciatrice idraulica per erba, cespugli e sarmenti e rovi fino a Ø 5-6 cm.; si applica a mini-pale da 50 a 90 HP ed è adatta per lavori su terreni incolti, sottobosco e aree verdi in genere.

EQUIPMENT

Hydraulic mulcher for grass, bushes, scrub and brushwood up to Ø 5-6 cm., for skid steer loaders from 50 to 90 HP. It can be used in several areas of land-management, set-aside, green areas in general.

DI SERIE CON:

Attacco oscillante ed autolivellante universale (SAE J2513) • Trasmissione laterale a cinghie • Contromazze • Rullo livellatore d'appoggio regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Spostamento laterale meccanico • Mazze forgiate e bonificate tipo "A" o coltelli "Y" • Carter di protezione motore • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (MA A ≤ 135: max 120 lt/min. - MA A ≥ 160: max 160 lt/min.) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.) • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Floating self-levelling universal hitch (SAE J2513) • Belts transmission • Counter blades • Height adjustable levelling roller • Side skids with wearing undershoes • Mechanical side shift • Forged and hardened hammers type "A" or "Y" blades • Protective cover for motor • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (MA A ≤ 135: max 120 lt/min. - MA A ≥ 160: max 160 lt/min.) • Hydraulic hoses (L= 3,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Spostamento Idraulico

OPTIONAL:

Moving Plumber

	A	B	C	cm	N°	N°	N°	l/min	bar	kg	HP
MA A 135	159	145	80	135	12	36	3	63-67	195-205	660	40-60
MA A 145	169	145	80	145	14	42	3	63-67	195-205	680	45-60
MA A 160	184	145	80	160	14	42	3	88-92	195-205	720	50-70
MA A 180	204	145	80	180	16	48	3	88-92	215-225	745	55-70
MA A 200	224	145	80	200	18	54	3	105-115	215-225	810	65-90